

ANB	IZLAZ SA ŽENSKIM NAVOJEM (U PROVRTU)
-----	--------------------------------------

ZA ČELIČNE CIJEVI	DIN EN 10255 i DIN EN 10220 serija 1
-------------------	--------------------------------------



TEKUĆINE: Voda

TEMPERATURE: Voda: Do 90°C (za čelične cijevi u sustavima grijanja)

Pitka voda: Područje hladne vode (do 25 °C)

17,2 MM – 114,3 MM

MAKS. TLAKOVI: voda 16 bar

DN	Dimenzija cijevi Ø [mm] × izlaz s navojem	Broj artikla
10	17,2 × 3/8"	01.261.28.0000
15	21,3 × 1/2"	01.261.28.0101
20	26,9 × 1/2"	01.261.28.0201
25	33,7 × 1/2"	01.261.28.0301
25	33,7 × 3/4"	01.261.28.0302
32	42,4 × 3/4"	01.261.28.0402
40	48,3 × 3/4"	01.261.28.0502
50	60,3 × 1"	01.261.28.0603
65	76,1 × 1"	01.261.28.0703

DN	Dimenzija cijevi Ø [mm] × izlaz s navojem	Broj artikla
65	76,1 × 1 1/4"	01.261.28.0704
65	76,1 × 1 1/2"	01.261.28.0705
80	88,9 × 1"	01.261.28.0803
80	88,9 × 1 1/4"	01.261.28.0804
80	88,9 × 1 1/2"	01.261.28.0805
80	88,9 × 2"	01.261.28.0806
100	114,3 × 1"	01.261.28.0903
100	114,3 × 1 1/4"	01.261.28.0904
100	114,3 × 1 1/2"	01.261.28.0905
100	114,3 × 2"	01.261.28.0906

DIMENZIJE I MASE

DN	Grananje s unutarnjim navojem Rp ISO 7/1	Vanjski Ø cijevi [mm]	Masa [kg]	Dužina ugradnje				
				~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]	~D [mm]	~E [mm]
10	3/8"	17,2	0,2	70	28	53	36	22
15	1/2"	21,3	0,4	70	33	60	50	31
20	1/2"	26,9	0,4	70	40	70	55	32
25	1/2"	33,7	0,48	70	46	74	61	37
25	3/4"	33,7	0,55	70	46	74	61	37
32	3/4"	42,4	0,67	80	57	86	75	45
40	3/4"	48,3	1,1	100	66	94	85	48
50	1"	60,3	1,4	100	80	109	100	60
65	1"	76,1	2,1	100	100	140	115	65
65	1 1/4"	76,1	2,1	100	100	140	115	65
65	1 1/2"	76,1	2,1	100	100	140	115	65
80	1"	88,9	2,5	100	115	150	131	75
80	1 1/4"	88,9	2,5	100	115	150	131	75
80	1 1/2"	88,9	2,5	100	115	150	131	75
80	2"	88,9	3,2	135	115	150	136	75
100	1"	114,3	3,4	100	140	187	160	90
100	1 1/4"	114,3	3,4	100	140	187	160	90
100	1 1/2"	114,3	3,4	100	140	187	160	90
100	2"	114,3	4,4	135	140	187	165	90

BUŠEĆA STEZALJKA ZA ČELIČNE CIJEVI 17,2 MM – 114,3 MM

