

Izjava o svojstvima

Br.5/4/22

- 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
HD/LD korugirane OD drenažne cijevi prečnika od \varnothing 75 mm do \varnothing 200 mm.
- 2. Namjeravana uporaba/uporabe:**
HD/LD korugirane OD drenažne cijevi za izgradnju građevinskih cijevovoda za odvodnju viška vode iz tla.
- 3. Proizvođač:**
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- 4. Proizvodni pogon/pogoni:**
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- 5. Ovlašteni zastupnik:**
Nema
- 6. Sustav/sustavi ocijenjivanja i provjere stalnosti svojstava:**
Sustav 4
- 7. Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:**
DIN 4262-1:2009 Cijevi i fitinzi za podzemnu odvodnju saobraćajnih površina i podzemni inženjering – DIO 1: Cijevi, priključci i njihovi spojevi izrađeni od PVC-U, PP i PE
- 8. Broj certifikata/ broj izvještaja o ispitivanju:**
Nema
- 9. Objavljeno svojstvo/svojstva:**

	Bitne značajke	Svojstva	Neusklađena tehnička specifikacija
1.	Izgled	Zadovoljava	U skladu sa točkom 6.1 iz EN 13476-1:2018
2.	Boja	Zadovoljava	U skladu sa točkom 6.2 iz EN 13476-1:2018
3.	Dimenzijske značajke	Zadovoljava	U skladu sa točkom 7. iz EN 13476-3:2018
4.	Otpornost na udarac	$\leq 10 \%$	U skladu sa tablicom 14 iz EN 13476-3:2018
5.	Geometrijska perforacija	$\geq 50 \text{ cm}^2/\text{m}$	U skladu sa tablicom 1 iz DIN 4262-1:2009
6.	Izvedba perforacije	Zadovoljava	U skladu sa točkom 6.2.2.1 iz DIN 4262-1:2009


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17,118/20 i 39/19), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Miljan Đorđević
Direktor sektora kvaliteta

U Bukoviku,

5.4.2022

	Peštan d.o.o.
	Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Republika Srbija
	22
	5/4/22
	DIN 4262-1:2009
	HD/LD korugirane OD drenažne cijevi
	HD/LD korugirane OD drenažne cijevi prečnika od Ø 75 mm do Ø 200 mm.
	HD/LD korugirane OD drenažne cijevi za izgradnju građevinskih cijevovoda za odvodnju viška vode iz tla.